

Ausschreibungsvorlage

KONTIMA THEFLOOR

7,5 mm umweltfreundliches Klickparkett aus Mineralstoff mit dem Blauen Engel

Anwendungen

- allgemein für Böden im Innenbereich – Objektklasse 33 nach EN 16511
- für Restaurants, Wohnungsbau, Arztpraxen, Retail, Büros
- großflächige Verlegung bis zu 1.000 m² ohne Dehnungsfugen
- Feuerbeständigkeit (nicht brennbar A2fl-s1)
- Individualisierung von Designs und Dekoren, sowie großflächige Designs möglich

Beschaffenheit

- Hergestellt aus natürlichen Materialien
- Zertifizierung mit dem Blauen Engel
- Für Allergiker geeignet
- 100% wasserbeständig
- Wandflächenheizung geeignet
- sehr geringe Wärmeausdehnung, Maßstabilität (<0,01%)
- Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen
- Schwimmende Verlegung
- Bearbeitung mit Holzverarbeitungsmaschinen
- Anpassbarkeit vor Ort, auf der Baustelle

Plattenaufbau

- Mineralstoffe frei von Kunststoffen
- farbgebende Druckschicht im Digitaldruckverfahren
- hoch kratzbeständige Hardcoat-Beschichtung (UV-beständig)

Verarbeitung und Montage

- Verarbeitung der Platten mit handelsüblichen Holzwerkzeugen
- Klickverbindung

Technische Eigenschaften

- Chemikalienbeständigkeit EN 423 sehr gute Beständigkeit)
- Mikrokratzbeständigkeit nach EN 16094
- Lichtechtheit ISO 105 <7
- Unbedenklich für die Umwelt, entstehender Staub ist nicht toxisch
- Ausdehnungskoeffizient <0,01%
- Trittschallverbesserung ca. 19 dB
- Flächengewicht ca. 12 kg/m²
- Klassifikation nach EN16511: Objektbereich 33

Nachhaltigkeit

- Wiederverwendung von Produktionsabfall
- Bei zerstörungsfreier Demontage vom Boden, komplett wiederverwendbar und neu bedruckbar

Lieferzustand:

- Stärke: 7,5 mm
- Lieferlänge: 920 mm (1.235 mm)
- Lieferbreite: 460 mm (200 mm)

Gestaltungsvielfalt:

- Standardfarben ab Lager verfügbar
- Wunschfarben/-dekore auf Anfrage

